

DISPENSERS PIUSI THREE25

EN. PIUSI THREE25: The New AdBlue® Dispenser System for IBC tanks. Created to ensure optimum durability and efficiency, the Piusi Three25 administers a 32.5% urea solution that is protected by our AdBlue® 3D filter which prevents the contamination of your ADBLUE® and in turn allows for an increased life of the catalyst. The Piusi Three25 features a complete, turnkey system that gives users the ability to safely dispense their ADBLUE® and UREA fluids.

Current market research and demands have encouraged 7 major technical and structural innovations to the PIUSI THREE25.

1. AdBlue® 3D Filter
2. Sturdy, stainless steel, plate with roll bar protection.
3. SEC connector for plastic couplings or new Piusi DEF Coupler (PDC) for common IBC tank steel coupling systems
4. New security lock bracket system
5. High Capacity Hose Holder and Practical Nozzle Holder
6. Crimped EPDM delivery hose
7. New SB325/SB325-meter automatic nozzle with break-away system and stainless steel spout.

RU. PIUSI THREE25: новая система раздачи AdBlue® для баков IBC

Для того чтобы обеспечить долговечность и эффективность катализатора, при перекачке AdBlue® необходимо соблюдать ее оптимальную чистоту (32,5% раствор мочевины в деминерализованной воде). В качестве ответа на требованиям рынка компания PIUSI создала 7 крупных конструкционно-технических инноваций, которые легли в основу разработок и проектирования новой раздаточной колонки PIUSI THREE25.

Это УНИКАЛЬНОЕ изделие на рынке.

1. Трехмерный фильтр для AdBlue®
2. Прочная конструкция из нержавеющей стали и защитный трубчатый каркас.
3. Соединитель SEC для пластмассовых подсоединений, либо в качестве альтернативы, новый соединитель PDC для быстрого и надежного подсоединения к бакам IBC с подсоединением из нержавеющей стали
4. Новая предохранительная блокировка для опорных кронштейнов:
5. Вместительный и прочный подвес шланга и удобный держатель раздаточного пистолета
6. Запресованный раздаточный шланг из этилен-пропиленового каучука (EPDM)
7. Новый автоматический пистолет SB325/SB325-meter с разрывной муфтой и носиком из нержавеющей стали

NEW



DE. PIUSI THREE25: Das neue AdBlue® Abgabesystem für IBC-Tanks.

Für einen langfristigen und effizienten Betrieb des Katalysators ist die Zugabe von AdBlue® höchster Reinheit (32,5%-ige Lösung von Harnstoff in demineralisiertem Wasser) erforderlich.

Mit der Studie und Planung des neuen Abgabesystems PIUSI THREE25 erfüllt PIUSI durch 7 maßgebliche technische und bauliche Innovationen die Anforderungen dieses Marktsegments.

Ein am Markt EINZIGARTIGES Produkt.

1. 3D FILTER für AdBlue®
2. Robuste Edelstahlstruktur und Schutzbügel.
3. Klassische Kupplung SEC für Kunststoffanschlüsse, oder alternativ die Neue Kupplung Piusi DEF Coupler (PDC) für typische Stahlanschlüsse an IBC-Tank
4. Neue Sicherung für die Haltebügel
5. Große, robuste Schlauchhalterung und ergonomische Zapfpistolenhalterung
6. Verpresster Druckschlauch aus EPDM
7. Neue automatische Pistole SB325/SB325 meter mit Break-Away System und Mundstück aus Edelstahl



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F00101000	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1
F00101010	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1
F00101020	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1
F00101030	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1



PIUSI THREE25
with SEC, K24 and SB325



FEATURES



Code FOO611D10



SEC connection



New Safety lock
bracket system



Large & Robust
HoseHolder



Sturdy Stainless
Steel Plate



Crimped EPDM
delivery hose



PIUSI THREE25
with SEC and
SB325 Meter



PIUSI THREE25 with
EXTERNAL SUCTION



ON REQUEST



SB325
nozzle



SB325
nozzle meter



AC Pump



K24 meter



Piusi DEF Coupler

For typical stainless
steel connector
Code F1891000

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids	Voltage			Meter	Nozzle	Suction	Hose	On/Off
		type	AC V./Hz	Power Watt	Amp. max.	mod.	type		length Ø 3/4"	switch
F00101000	Piusi Three25 + K24 + SB325 + SEC	U	230/50	400	1,95	K24	SB325	SEC	6 m	YES
F00101010	Piusi Three25 + SB325 Meter + SEC	U	230/50	400	1,95	YES	SB325 Meter	SEC	6 m	YES
F00101020	Piusi Three25 + K24 + SB325 + Ext. Suct.	U	230/50	400	1,95	K24	SB325	BOTTOM	6 m	YES
F00101030	Piusi Three25 + SB325 Meter + Ext. Suct.	U	230/50	400	1,95	YES	SB325 Meter	BOTTOM	6 m	YES

Available with different voltage 60 Hz frequency